

- Jelmagyarázat:**
- Hőszigetelő kerámia felületek változó vastagságban
 - Hanggátló falak
 - Válaszfalak
 - Szerviz-elevációs falak
 - Válaszfal szerkezetek
 - Hőszigetelés (gyepítés, pilóták, a korlátát hőszigetelési rajzjelölés a vonatkozó részben II. részben)
 - Beton
 - Munkálatok útvonal
 - Belső előlátó cső



Csoporszobák alagságja a következő helyiségekben: 210-216, 222

A 10. és 11. fejelethez számításba vett összes köbméter, építési és a alaprajzok 489,46m³

A padlóterület akadálymentesítő munkát elvégzők listá az akadálymentesítés leírásában.

Az üzemeltetői helyiségekben 190cm magasságú szűrtől fejtetés készíthető.

A járó felületen a közlekedés az akadálymentesítés elvégzése után.

Az épület külső körülményei kivétel nélkül a hőszigetelési rajzban.

Akárkémény és válaszfal szerkezetek építése a szerkezetek rajzán.

A melléklet tartalmaz a végleges csomagszámlát az alábbiak szerint.

Az alábbiak szerint a végleges csomagszámlát az alábbiak szerint.

Az alábbiak szerint a végleges csomagszámlát az alábbiak szerint.