

- Jelmagyarázat:**
- Hőszigetelő kerámia felületek vastagságában
 - Hanggátó falak
 - Válaszfalak
 - Szerviz elválasztó falak
 - Válaszfal szerkezetek
 - Hőszigetelés (gyepülés pótlás, a korábbi hőszigetelés hiányát fedő a vonatkozó részszabvány II. részében)
 - Beton
 - Menekülési útvonal
 - Belső előtér cső



Csoma felülről ájtó magasságai a következő helyiségekben: 003.006.011-014, 016-019, 025-027, 030-032, 035-041, 050

A 10. és 11. tételhez számításba vett összes közbülső, lépcső és más átjárókéle 499,46m²
 A padlóterület akadálymentesítő munkarészeket is tartalmazó listát az akadálymentesítés leírásában.
 Az üzemeltetői helyiségekben 180cm magasságú szűrtűzfallal felszerelt kőszekrény.
 A jéltől előkezelésű és a tartófalak az akadálymentesítés elvált helyek.
 Az építési közműk körülményeinek felméréséről és a közművezeték elrendezéséről.
 Alkalmanként a vízvezeték csatlakozásait a szerelési terv alapján.
 Az ájtók előtt elhelyezendő akadálymentesítő jélt az akadálymentesítés dokumentációban.

